



INDiACRYL MAT

Peinture de finition

Blanc

CARACTÉRISTIQUES

Identification et performances

Extrait sec : 35% en volume.
Densité : 1,49.
Sec au toucher : 2 h.
Sec recouvrable : 8 h.

Coloris

Blanc.

Consommation

12 m² /l environ sur support lisse.

DOMAINE D'UTILISATION

Destination

Intérieur – pièces sèches.
Protection et Décoration des murs et plafonds.
Travaux neufs et rénovation

Supports

Plâtre et dérivés, supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie.
Anciennes peintures mates et satinées adhérentes.

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports et conditions d'application

Conformes au DTU 59.1.

- Sur plaque de plâtre et dérivés, ciment, béton, maçonneries brutes : broser, égrener, épousseter.
- Reboucher et enduire à l'enduit à l'eau si nécessaire.
- Appliquer une couche d'Indi-sous-couche ou d'Indi impression universelle.
- Sur supports peints : Éliminer les parties mal adhérentes et dépoussiérer. Lessiver et rincer. Mater anciennes peintures brillantes ou satinées à l'aide de papier adhésif, puis dépoussiérer. Dans le cas d'éventuels rebouchages (à l'enduit), appliquer sur les reprises d'enduit une couche d'indi sous-couche plaque de plâtre.

Préparation du produit

Mélanger le produit avant son application.

Notre conseil

Pour une finition impeccable, éviter la poussière jusqu'au séchage. Penser à effectuer un léger ponçage entre chaque couche. Appliquer par panneaux successifs de 1m².

Utilisation

Indi Acryl est prêt à l'emploi. Il s'applique en deux couches à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Nettoyage des outils

À l'eau.

Entretien

Lavable. Éviter l'utilisation de détergents concentrés, ammoniacés ou abrasifs.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 5L
- Seau de 15L

