



## iNDiDIAM

### Maçon mixte – béton asphalte

Ø 125 / 230 mm

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètre : 125 / 230 mm.
- Alésage : 22.23 mm.
- Hauteur de segment 13mm : longévité exceptionnelle.
- Disque haut de gamme : rendement inégalé grâce aux segments forgés.
- Segment trapèze pour un meilleur confort de coupe : réduction des vibrations de 25%.
- Très haute vitesse de coupe.

#### MACHINES ET MATÉRIAUX

Utilisation sur découpeuse thermique, meuleuse électroportative et scie sur table.

	Ø	Béton	matériaux de construction	Carrelage Céramique	Grès Cérame	Tuile	Granit	Asphalte
Indidiam Maçon	125 / 230	●	●			◐	●	●

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ce disque doit être toujours utilisé avec le carter de protection de la meuleuse. Porter des lunettes de protection, des gants, un masque et des protèges oreilles. Ne jamais couper de métal ou de bois seul.

#### CONSIGNES D'UTILISATION

**L'INDIDIAM MAÇON est uniquement destiné à la coupe droite.**

L'utilisation en meulage et les coupes en courbes peuvent endommager le disque. Respecter le sens de rotation du disque indiqué par la flèche.

Avant le montage, s'assurer que la broche de la machine, les flasques et le disque soient propres.

Les flasques doivent être de même diamètre.

Ne pas forcer durant la coupe.

Si vous constatez une baisse du pouvoir de coupe de votre disque, utilisez-le dans un parpaing pendant quelques secondes pour le raviver.

#### CERTIFICATIONS DE QUALITÉ

L'INDIDIAM MAÇON est un disque de fabrication européenne conforme à l'**EN 13236**, l'**OSA** et sous système d'assurance qualité ISO 9001 et ISO 14001.



23/08/2019