



INDiACRYL MAT BLANC

Peinture d'impression en phase aqueuse

CARACTÉRISTIQUES

IDENTIFICATION ET PERFORMANCES

Extrait sec : 32% en volume.
Densité : 1,43.
Sec au toucher : 30 min.
Sec recouvrable : 6 h.

COLORIS

Blanc.

CONSOMMATION

11 m²/l environ selon le support

DOMAINE D'UTILISATION

DESTINATION

Intérieur – pièces sèches.
Protection et Décoration des murs et
plafonds.
Travaux neufs et rénovation

SUPPORTS

Plâtre et dérivés, supports à base de
liants hydrauliques et de maçonnerie.
Anciennes peintures mates et satinées
adhérentes.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 5L
- Seau de 15L



MISE EN OEUVRE

Préparation des supports et conditions d'application

Conformes au DTU 59.1.

- Sur supports neufs : broser, poncer, épousseter.
- Reboucher et enduire à l'enduit à l'eau si nécessaire.
- Sur supports bruts (plaques de plâtre cartonnées, enduit de plâtre, carreaux de plâtre, enduits ciment) : broser égrener, épousseter.

Préparation du produit

Prêt à l'emploi.

Mélanger le produit avant son application.

Notre conseil

Les supports sur lesquels l'indi sous-couche va être appliquée doivent être parfaitement secs et propres, et les temps de recouvrement respectés. Cette sous-couche blanchit au séchage. Elle ne peut être appliquée sur badigeon ou sur carreaux de plâtre hydrofugés (traités contre l'humidité).

Utilisation

Indi Acryl est prêt à l'emplo. Il s'applique en deux couches à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Nettoyage des outils

À l'eau.

Entretien

Lavable. Éviter l'utilisation de détergents concentrés, ammoniacqués ou abrasifs.