



## **INDI DIAM UF CARRELEUR** **Outil spécial carrelage à sec** **Ø 125 mm**

### CARACTÉRISTIQUES

- Diamètre : 125 mm.
- Alésage : 22.23 mm.
- Hauteur couronne : 8 mm.
- Spécial coupe carrelage à sec.
- Tôle ultra fine de 1.2 mm.
- Alésage renforcé pour un serrage optimum.

### MACHINES & MATÉRIAUX

Utilisation sur meuleuse électroportative et scie de carrelage.

|                       | Ø   | Béton | Matériaux de construction | Carrelage Céramique | Grès Cérame | Tuile | Granit | Asphalte |
|-----------------------|-----|-------|---------------------------|---------------------|-------------|-------|--------|----------|
| Indidiam UF Carreleur | 125 |       |                           | ●                   | ●           |       |        |          |

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ce disque doit être toujours utilisé avec le carter de protection de la meuleuse. Porter des lunettes de protection, des gants, un masque et des protèges oreilles. Ne jamais couper de métal ou de bois seul.

### CONSIGNES D'UTILISATION

**L'INDIDIAM UF CARRELEUR** est uniquement destiné à la coupe droite. L'utilisation en meulage et les coupes en courbes peuvent endommager le disque. Respecter le sens de rotation du disque indiqué par la flèche.

Avant le montage, s'assurer que la broche de la machine, les flasques et le disque soient propres.

Les flasques doivent être de même diamètre.

Ne pas forcer durant la coupe.

Si vous constatez une baisse du pouvoir de coupe de votre disque, utilisez-le dans un parpaing pendant quelques secondes pour le raviver.

### CERTIFICATIONS DE QUALITÉ

**L'INDIDIAM UF CARRELEUR** est conforme à l'EN 13236 et fabriqué sous certification OSA.

