



iNDiAGRÉGATS

Sable à maçonner 0/4 CE

Adapté pour la réalisation de mortiers et bétons.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques

Sable jaune de granulométrie 0/4 (mm) servant à la fabrication de mortiers de maçonnerie, de mortiers bétons et de mortiers de chapes. Cette teinte pouvant varier suivant le site d'approvisionnement.

Classification

Norme de référence EN 13139 – granulats pour mortier.

MISE EN OEUVRE

Préparation supports

- Les maçonneries, béton et chapes confectionnés à l'aide du sable à maçonner 0/4 ne doivent pas être appliqués par forte chaleur, temps froid et vent violent.
- La température doit être comprise entre 5 et 30°C.
- Les supports doivent être humidifiés.
- L'usage de mortiers de maçonnerie confectionnés à l'aide de ce sable devront suivre les recommandations du DTU 20.1 en ce qui concerne la mise en œuvre.

Préparation mélange

Se conformer aux dosages prescrits dans le DTU 20.1 en ce qui concerne la confection de mortiers de maçonnerie.

APPLICATION

- Sable à maçonner 0/4 servant à la confection de mortiers de maçonnerie, référence DTU 20.1, de mortiers bétons et de mortiers de chapes.
- Sable pouvant également servir à la confection d'un gobetis dans le cadre de l'exécution d'un enduit mural, référence DTU 26.1

CONDITIONNEMENT

- Sac de 35 kg
- Palettes de 1575 kg.

DÉCHETS

Les déchets de sables sont des matériaux inertes sans danger particulier. Les sacs plastique sont recyclables dans les filières prévues à cet effet.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Pour l'utilisation de ce type de matériau, il n'existe aucune mesure particulière à prendre en termes de sécurité. Ne pas ingérer. Tenir l'emballage vide hors de portée des enfants.



11/05/2026