Les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

9.475

iNDiSUSPENTE 480 F45/F47

Avec languette

CARACTÉRISTIQUES

La suspente sert à la réalisation de plafonds suspendus en plaques de plâtre en assurant la tenue entre le support et la fourrure.

Fonction

- Le plafond est constitué de plaques de plâtre vissées sur une ossature réalisée à partir de profilés et de suspentes métalliques. Cet ensemble doit résister au poids propre du plafond (plaques et ossature) et de l'isolant.
- Les suspentes sont les éléments clés de la tenue mécanique du plafond.
- A fixer avec deux vis.
- Les suspentes doivent être utilisées pour la fixation de plafond sur support bois.
- Nombre de suspentes : 1,8 à 2,7 au m² selon le type de pose ou charge.
- La distance entre les suspentes este de 1,20 m maximum.
- La pose (portée et entraxe) doit respecter les règles définies par le DTU 25.41

CONFORME DTU ET NORMES EN VIGUEUR

FABRICATION FRANÇAISE FABRICATION

MAINTIEN DE L'ISOLANT MAINTIEN DE

LANGUETTE RABATTABLE

COMPATIBLE F45/F47 COMPATIBLE

CONDITIONNEMENT

- Boîte de 50 pièces
- Palette de 200 boîtes

DESCRIPTION

Longueur : 480 mm
Épaisseur : 0,80 mm

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée conforme à la norme EN 10143 et EN 10346.

Les résultats d'essais de traction sont supérieurs à la réglementation (rapport d'essai disponible sur demande).

Selon le DTU 25.41, la charge de service couple fourrure/suspente doit être au minimum de 25 daN avec un coefficient de 3 pour la charge de rupture



05/06/2026