Les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

9.775

iNDiHOURDIS HL

Pour hourdis béton

CARACTÉRISTIQUES

La suspente hourdis HL sert à la réalisation de plafonds suspendus en plaques de plâtre en assurant la tenue entre le support et la fourrure.



DESCRIPTION

Hauteur : 72 mm
Longueur : 70 mm

Le plafond est constitué de plaques de plâtre vissées sur une ossature réalisée à partir de profilés et de suspentes métalliques. Cet ensemble doit résister au poids propre du plafond (plaques et ossature) et de l'isolant.

- Possibilité d'ajouter une suspente pour augmenter le plénum
- La suspente hourdis HL doit être utilisée pour la fixation de plafond sous hourdis béton
- Nombre de suspentes : 1,8 à 2,7 au m^2 selon le type de pose ou charge
- La distance entre les suspentes est de 1,20 m maxi
- La pose (portée et entraxe) doit respecter les règles définies par le DTU 25.41

Pose rapide

CONFORME DTU ET NORMES EN VIGUEUR

CONDITIONNEMENT

- Boîte de 100 pièces
- Palette de 200 boîtes

05/06/2026

Unis pour bâtir
Réseau MCD
Matériaux de Construction Distribution
ZAC les Cormiers / 4bis rue des Orchidées
35650 LE RHEU
Tél 02 23 46 86 50
www.lesindispensables.fr