



# INDIACRYL VELOURS

## Peinture de finition

### Blanc

#### CARACTÉRISTIQUES

##### Identification et performances

Extrait sec : 38% en volume.

Densité : 1,19.

Sec au toucher : 1h30 h.

Sec recouvrable : 5 h.

##### Coloris

Blanc.

##### Consommation

12 m<sup>2</sup>/l environ sur support lisse.

##### Destination

Intérieur, toutes pièces.

Protection et décoration des murs et plafonds.

Travaux neufs et rénovation.

#### MISE EN OEUVRE

##### Préparation des supports et conditions d'application

###### Conformes au DTU 59.1.

- Sur plaque de plâtre et dérivés, ciment, béton, maçonneries brutes :  
brosser, égrener, épousseter.
- Reboucher et enduire à l'enduit à l'eau si nécessaire.
- Appliquer une couche d'Indi-Sous Couche
- Sur supports peints : Éliminer les parties mal adhérentes et dépoussiérer. Lessiver et rincer. Mater les anciennes peintures brillantes ou satinées à l'aide de papier adhésif, puis dépoussiérer. Dans le cas d'éventuels rebouchages (à l'enduit), appliquer sur les reprises d'enduit une couche d'Indi sous-couche plaque de plâtre.

##### Préparation du produit

Bien mélanger le produit avant son application.

Prêt à l'emploi.

##### Application

Indi Acryl est prêt à l'emploi. Il s'applique en deux couches à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

##### Nettoyage des outils

À l'eau.

##### Entretien

Lessivable. Éviter l'utilisation de détergents concentrés, ammoniacés ou abrasifs.

##### CONDITIONNEMENT

- Seau de 5L
- Seau de 15L

