



INDIPRIMAIRE TS

Primaire d'adhérence

Pour supports peu ou non absorbants

Avantages produit

PRÊT À L'EMPLOI
SUPPORT NEUF ET RÉNOVATION
ROULEAU NETTOYABLE FACILEMENT À L'EAU

Primaire d'adhérence pour supports peu ou non absorbants, destiné à renforcer l'adhérence au support, d'un ragréage ou d'une colle à carrelage.

Classe d'émissions dans l'air intérieur : A+



CARACTÉRISTIQUES

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports

- Vérifier systématiquement l'adhérence des anciens supports existants pour pouvoir les conserver.
- Nettoyer soigneusement le support afin d'éliminer toutes traces de substances, particules friables ou mal adhérentes pouvant nuire à l'adhérence.
- Les supports doivent être propres, sains, secs, solides, stables et non sujets à des remontées de l'humidité.

Application

- Appliquer **INDIPRIMAIRE TS** à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse en couche continue.
- Attendre le séchage complet (1 à 4 heures à 20°C) avant d'appliquer le ragréage ou le mortier-colle.

Pose des carreaux

- Poser les carreaux et les battre énergiquement à l'aide d'une batte ou d'un maillet.
- Vérifier régulièrement le transfert de colle sur l'envers des carreaux.

Nettoyage des outils

Le produit frais se nettoie à l'eau.

Consommation

100 à 200 g/m² en fonction de la porosité du support.

Conditionnement et Stockage

Seau de 5 kg. Conserver 12 mois à compter de la date portée sur l'emballage dans un local tempéré à l'abri du gel et des fortes températures, dans son emballage d'origine. **CRAINT LE GEL.**

INSTRUCTIONS DE SECURITÉ

INDIPRIMAIRE n'est pas dangereux selon les normes en vigueur concernant la classification des préparations. Il est recommandé d'observer les précautions liées à l'utilisation des produits chimiques. Produit destiné à un usage professionnel, pour plus de précisions, consulter la fiche de données de sécurité ou les instructions mentionnées sur l'emballage.

DOMAINE D'APPLICATION

SOLS ET MURS INTÉRIEURS

POROSITÉ FAIBLE	
Dalle béton surfacée	•
Chape anhydrite	•
Plâtre	•
Carreaux de plâtre	•
Chape ciment	•
Dalle béton	•
Plancher chauffant	•
PRE	•
Chape sèche	•
NON POREUX	
Ancien Carrelage	•
Dalle vinyle semi-rigide	•
Peinture de sol dépolie	•
Traces de colle (acrylique, néoprène)	•
SPÉCIFIQUE	
Panneaux bois (CTB-X; CTB-H)	•

12/05/2022